

RV-K Taipuisa asennuskaapeli

Kiinteään asennukseen missä tarvittaa normaalia parempaa taivuteltavuutta.

- Pieni taivutussäde
- Voidaan asentaa myös maahan, veteen tai putkeen
- UV:n kestävä
- Aenor , Bureau Veritas



Käyttö	Kiinteään asennukseen missä tarvitaan normaalia parempaa taivuteltavuutta.
Nimellisjännite U_o/U	0,6/1,0 kV
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	XLPE
Ulkovaippa	PVC
Alin suositeltu käsittelylämpötila	0 °C
Käyttölämpötila	-40 °C...+90 °C
Taivutussäde	5x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6007880	9528707	1x16	musta	9.2	189	K500
6007882	9528709	1x35	musta	12.1	370	K500
6007877	9528704	1x50	musta	13.8	517	K500
6007874	9528701	2x4	musta	10.3	161	K500
6007875	9528702	2x6	musta	11.3	239	K500