

## Seinäasenteiset 4 kW

Laadukkaat 4 kW seinäasenteiset sähköauton latausasemat

- Sähköautolaturit älykkäillä ominaisuuksilla
- Tyypin 2 pistorasia mekaanisella suojalla.
- Korkea IP luokitus IP55
- Korkea iskunkestävyys luokitus IK10

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Kuvaus          | Seinäasenteiset 4 kW         |
| ETIM-luokkanimi | Sähköajoneuvojen latausasema |
| Tuotesarja      | Seinäasenteiset 4 kW         |



| Tuotekoodi | Tuotekoodi | Kuvaus                                                                                                                                                                     | Maksimi teho per pistoke (kW) | Pistorasian tyyppi                                               | Ominaisuudet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liitettävyyss | Mitat (mm)                               | Paino (kg) |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|
| 5300316    | GWJ3101A   | Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla                        | 4,6 kW                        | 1 X Tyypin 2 pistorasia mekaanisella suojalla (Type 2)           | Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkömittauksen mittausskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa tai asetettua virtaa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähköön kulutus nousisi kiinteistössä. Bluetooth ja applikaatio asetuksien asettamista varten paikallisesti. | Bluetooth     | 283 x 435 x 137,5mm                      | 6.19       |
| 5300315    | GWJ3111A   | Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja Bluetooth asetuksilla            | 4,6 kW                        | 1 X Tyypin 2 pistoke (Type 2) + 5m kaapeli + pidike pistokkeelle | Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkömittauksen mittausskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa tai asetettua virtaa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähköön kulutus nousisi kiinteistössä. Bluetooth ja applikaatio asetuksien asettamista varten paikallisesti. | Bluetooth     | 283 x 435 (646 kaapelin kanssa) x 229 mm | 6.589      |
| 5300307    | GWJ3001A   | Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty. 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja manuaalisella kuormakytkimellä.             | 4,6 kW                        | 1 X Tyypin 2 pistorasia mekaanisella suojalla (Type 2)           | Automaattinen latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Ei suositella julkiseen tai kaupalliseen käyttöön. Latausvirran rajoitus mekaanisella esiasetellulla avainkytkimellä.                                                                                                                                                                                                     | Ei            | 283 x 435 x 137,5mm                      | 6.08       |
| 5300309    | GWJ3011A   | Ei erillistä tunnistautumista. Lataus alkaa, kun kaapeli on kytketty. 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja manuaalisella kuormakytkimellä. | 4,6 kW                        | 1 X Tyypin 2 pistoke (Type 2) + 5m kaapeli + pidike pistokkeelle | Automaattinen latauksen käynnistys ilman tunnistautumista. Ei suositella julkiseen tai kaupalliseen käyttöön. Latausvirran rajoitus mekaanisella esiasetellulla avainkytkimellä.                                                                                                                                                                                                     | Ei            | 283 x 435 (646 kaapelin kanssa) x 229 mm | 6.649      |
| 5300308    | GWJ3201A   | Dynaamisen kuormanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla                        | 4,6 kW                        | 1 X Tyypin 2 pistorasia mekaanisella suojalla (Type 2)           | Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkömittauksen mittausskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähköön kulutus nousisi kiinteistössä.                                                                                            | Bluetooth     | 283 x 435 x 137,5mm                      | 6.5        |

|         |          |                                                                                                                                                                                  |        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                          |       |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|
| 5300335 | GWJ3211A | Dynaamisen kuomanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja Bluetooth asetuksilla                   | 4,6 kW | 1 X Tyyppin 2 pistoke (Type 2) + 5m kaapeli + pidike pistokkeelle | Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkömittauksen mittauskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähköön kulutus nousisi kiinteistössä.                  | Bluetooth | 283 x 435 (646 kaapelin kanssa) x 229 mm | 7.2   |
| 5300340 | GWJ3311A | Dynaamisen kuomanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistokkeella, 5 m jodolla ja Bluetooth asetuksilla + Valaistu tausta | 4,6 kW | 1 X Tyyppin 2 pistoke (Type 2) + 5m kaapeli + pidike pistokkeelle | Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkömittauksen mittauskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähköön kulutus nousisi kiinteistössä. Valaistu tausta. | Bluetooth | 283 x 435 (646 kaapelin kanssa) x 229 mm | 7.142 |
| 5300334 | GWJ3301A | Dynaamisen kuomanhallinnan mahdollistava automaattisesti starttaava 4,6 kW sähköauton latausasema tyyppin 2 pistorasialla ja Bluetooth asetuksilla + Valaistu tausta             | 4,6 kW | 1 X Tyyppin 2 pistorasia mekaanisella suojalla (Type 2)           | Dynaaminen kuorman hallinta (DLM - Dynamic Load Management). Liittämällä lisävarusteena saatavan GWD6812 yksivaiheisen sähkömittauksen mittauskeskukseen latausasema hallitsee kuormaa niin ettei pääsulakekokoa ylitetä latauksen aikana, vaikka sähköön kulutus nousisi kiinteistössä. Valaistu tausta. | Bluetooth | 283 x 435 x 137,5mm                      | 6.4   |