

Control Pro 2 -sarja

Suurtaajuussignaalilla toimivan, kattoon asennettavan liiketunnistimen tunnistusalue on 360° ja se havaitsee liikkeen myös keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Suurtaajuustunnistin havaitsee yhtä tehokkaasti sekä poikittaisen että kohtisuoran liikesuunnan tunnistusalueella. Tunnistusalueen halkaisija on säädettävissä, enintään 12 metriä.



Tekniset tiedot

Kuvaus Control Pro 2 -sarja

Tuotekoodi	Sähkönumero	Kuvaus	KytKentäteho (res.) [W]	Toimintakulma [°]	Tunnistusetäisyys [m]
6030539	2604564	HF 360-2 COM1 AP valkoinen liiketunnistin	2000	360	tunn.alue maks. Ø 12
6030540	2604562	HF 360-2 COM1 UP valkoinen liiketunnistin	2000	360	tunn.alue maks. Ø 12
6031336	2604563	HF 360-2 COM1 DE valkoinen liiketunnistin	2000	360	tunn.alue maks. Ø 12
6031338	2604566	HF 360-2 COM2 UP valkoinen liiketunnistin	2000	360	tunn.alue maks. Ø 12
6031337	2604565	HF 360-2 COM2 AP valkoinen liiketunnistin	2000	360	tunn.alue maks. Ø 12
6031358	2804114	HF 360-2 BT IPD UP valkoinen liiketunnistin		360	tunn.alue maks. Ø 12
6031357	2804113	HF 360-2 BT IPD AP valkoinen liiketunnistin		360	tunn.alue maks. Ø 12
6031360	2804116	HF 360-2 DALI2 APC UP valkoinen liiketunnistin		360	tunn.alue maks. Ø 12
6031359	2804115	HF 360-2 DALI2 APC AP valkoinen liiketunnistin		360	tunn.alue maks. Ø 12