

Control Pro 2 -sarja, väylä

Suurtaajuussignaalilla toimivan, kattoon asennettavan liiketunnistimen tunnistusalue on 360° ja se havaitsee liikkeen myös keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Suurtaajuustunnistin havaitsee yhtä tehokkaasti sekä poikittaisen että kohtisuoran liikesuunnan tunnistusalueella. Tunnistusalueen halkaisija on säädettävissä, enintään 12 metriä.



Tekniset tiedot

Kuvaus

Control Pro 2 -sarja, väylä

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | Toimintakulma [°] | Tunnistusetäisyys [m] |
|------------|-------------|--|-------------------|-----------------------|
| 6031362 | 2804118 | HF 360-2 DALI2 IPD UP valkoinen liiketunnistin | 360 | tunn.alue maks. Ø 12 |
| 6031361 | 2804117 | HF 360-2 DALI2 IPD AP valkoinen liiketunnistin | 360 | tunn.alue maks. Ø 12 |
| 6031366 | 2804122 | HF 360-2 KNX UP valkoinen liiketunnistin | 360 | tunn.alue maks. Ø 12 |
| 6031367 | 2804123 | HF 360-2 KNX AP valkoinen liiketunnistin | 360 | tunn.alue maks. Ø 12 |
| 6031365 | 2804121 | HF 360-2 KNX DE valkoinen liiketunnistin | 360 | tunn.alue maks. Ø 12 |
| 6031364 | 2804120 | HF 360-2 IP UP valkoinen liiketunnistin | 360 | tunn.alue maks. Ø 12 |
| 6031363 | 2804119 | HF 360-2 IP AP valkoinen liiketunnistin | 360 | tunn.alue maks. Ø 12 |