

## L7530843 / PA2510W vesilämmitteinen ilmaverhokoje

Ilmaverhokoje asennetaan vaakatasoon oven yläpuolelle, maksimi asennuskorkeus on 2,5 metriä. SIRE-ohjauksella varustetussa ilmaverhokojeessa on useita älykkäitä ja energiaa säästäviä toimintoja, jotka muodostavat yhdessä täysin automaattisen oviaukon suojausjärjestelmän, joka on mukautettavissa käyttökohteeseen.



- Valmisteltu SIRE -ohjausjärjestelmälle
- 3 puhallusnopeutta
- Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,5 m
- Asennus vaakatasoon oven yläpuolelle
- Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
- Optimaalinen Thermozone virtaustekniikka
- Pääväri: valkoinen, RAL 9016
- \*1) Lämpöteho kiertovesi 60/30°C, imuilma on +15°C

Malli	PA2510W
Tuotesarja	PA2500
Tuotenumero	6001896

### Tekniset tiedot

Lämpöteho [kW]	2,4
Ilmamäärä [m <sup>3</sup> /h]	900/1300
Äänitaso [dB(A)]	39/52
Virta [A]	0,45
Jännite [V]	1~ / 230
Mitat (lxks) [mm]	1050x229x345
Paino (kg)	17.5
Toimittajan tuotekoodi	PA2510W
LVI-numero	7530843
Pituus (Syvyys) (mm)	345
Leveys (mm)	1050
Korkeus (mm)	229
ETIM-luokkakoodi	EC011301
ETIM-luokkanimi	Hot water air curtain
Dt [°C]	5,5
Jännite moottori [V]	1~ / 230
Vesiliitäntä [mm]	DN15
Virta moottori [A]	0.45

