


**0422143 / H07RN-F 5G2,5 Kumikaapeli Eucafleplus R50**

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset.



<b>Sähkönnumero</b>	0422143
<b>Käyttö</b>	Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset.
<b>Standardi</b>	HAR
<b>Nimellisjännite</b>	450/750 V
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	450/750 V
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	EPR kumi
<b>Ulkovaippa</b>	elastomeerinen erikoiskumi
<b>Palonkesto</b>	EN 60332-1-2
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-40°C ... +90°C
<b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b>	5 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	HD 308 2S
<b>Tuotemerkki</b>	Hedtec
<b>Tekninen nimi</b>	0422143

**Tekniset tiedot**

<b>Sähkönnumero</b>	0422143	<b>Ø/mm</b>	14
<b>Koko</b>	5G2,5	<b>kg/km</b>	285
<b>Väri</b>	musta	<b>Pakkaus</b>	R50

