


**0422133 / H07RN-F 4G2,5 Kumikaapeli Eucafleplus R100**

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset.



|  |   |
|--|---|
| <b>Sähkönumero</b>                       | 0422133   |
| <b>Käyttö</b>                            | Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset. |
| <b>Standardi</b>                         | HAR   |
| <b>Nimellisjännite</b>                   | 450/750 V   |
| <b>Nimellisjännite Uo/U</b>              | 450/750 V   |
| <b>CPR luokka</b>                        | Eca   |
| <b>Johdinmateriaali</b>                  | kirkas kupari   |
| <b>Johdinluokka</b>                      | hienolankainen, luokka 5  |
| <b>Johdineriste</b>                      | EPR kumi  |
| <b>Ulkovaippa</b>                        | elastomeerinen erikoiskumi  |
| <b>Palonkesto</b>                        | EN 60332-1-2  |
| <b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>  | -40°C ... +90°C   |
| <b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b> | 5 x ulkohalkaisija  |
| <b>Johdintunniste</b>                    | HD 308 2S   |
| <b>Tuotemerkki</b>                       | Hedtec  |
| <b>Tekninen nimi</b>                     | 0422133   |

**Tekniset tiedot**

|                    |         |                |      |
|--------------------|---------|----------------|------|
| <b>Sähkönumero</b> | 0422133 | <b>Ø/mm</b>    | 13   |
| <b>Koko</b>        | 4G2,5   | <b>kg/km</b>   | 230  |
| <b>Väri</b>        | musta   | <b>Pakkaus</b> | R100 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 04.04.2025