


0423933 / H05RR-F (VSKN) 4G2,5 Kumikaapeli R50

Liitiskaapelina kone- ja laiteasennuksissa kevyisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sähkönumero | 0423933 |
| Käyttö | Liitiskaapelina kone- ja laiteasennuksissa kevyisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. |
| Standardi | HAR |
| Nimellisjännite | 300/500 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | EPR kumi |
| Ulkovaippa | elastomeerinen kumi |
| Palonkesto | IEC 60332-1-2 |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -25 °C ... +60 °C |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | HD 308 2S |
| Tuotemerkki | Hedtec |
| Tekninen nimi | 0423933 |


Tekniset tiedot

| | |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0423933 |
| Koko | 4G2,5 |
| Väri | musta |
| Ø/mm | 11.5 |
| kg/km | 220 |
| Pakkaus | R50 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVVV