


0404696 / POLYFLEX MINE 4G16 K500

PUR-vaippainen halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan.



| | |
|---|--|
| Sähkönumero | 0404696 |
| Käyttö | PUR-vaipainen halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan. Kolmeen osaan jaetun suojamaajohtimen ansiosta ulkohalkaisija on saatu mahdollisimman pieneksi, mistä on hyötyä varsinkin kelauskäytössä. |
| Standardi | IEC 60228 |
| Nimellisjännite | 0,6 / 1,0 kV |
| Nimellisjännite U₀/U | 0,6 / 1,0 kV |
| Johdinmateriaali | kirjas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | EPR (cross-linked) |
| Ulkovaippa | PUR (TPU) |
| Palonkesto | EN 60332-1-2 |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40 °C ... +90 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -40 °C ... +90 °C |
| Taivutussäde | 10 x ulkohalkaisija |
| Koestusjännite | 4000 V |
| Johdintunniste | HD 308 S2 |
| Tuotemerkki | LTC |
| Tekninen nimi | 0404696 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|-----------|
| Sähkönumero | 0404696 |
| Koko | 4G16 |
| Väri | keltainen |
| ø/mm | 22.1 |
| kg/km | 163 |
| Pakkaus | K500 |

