

**0404873 / H07V2-K (MKEM90) 150 MU Eca K250**

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa.

Sähkönumero	0404873
Standardi	HAR
Nimellisjännite	450/750 V
Nimellisjännite U <sub>o</sub> /U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Johtimen suurin sallittu lämpötila	+90 °C
Alin suositeltu käsittelylämpötila	-5 °C
Käyttölämpötila	-25 °C...+90 °C
Taivutussäde	4 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko
Tuotemerkki	Eupen
Tekninen nimi	0404873


**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	0404873
Koko	150
Väri	mu
Ø/mm	19.5
kg/km	1424
Pakkaus	K250



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 PP.KK.VVVV