

0415943 / H05V-K TD (MKJT) 0,75 MU TIN R100

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa joissa liitoksille asetetaan erityisvaatimukset.

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Sähkönumero | 0415943 |
| Standardi | HAR |
| Nimellisjännite | 300/500 V |
| Nimellisjännite U _o /U | 300/500 V |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | tinattu kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Käyttölämpötila | +5 °C...+70 °C |
| Taivutussäde | 4 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | kts. taulukko |
| Tuotemerkki | Eupen |
| Tekninen nimi | 0415943 |


Tekniset tiedot

| | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| Sähkönumero | 0415943 | Ø/mm | 2.3 |
| Koko | 0,75 | kg/km | 12 |
| Väri | mu | Pakkaus | R100 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 04.04.2025