


**0417722 / H05VV-F (MSK) 3G1,5 VA KAAP. R100**

Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Sähkönumero                       | 0417722   |
| Käyttö                            | Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin. |
| Standardi                         | VDE   |
| Nimellisjännite                   | 300/500 V   |
| Nimellisjännite Uo/U              | 300/500 V   |
| Johdinmateriaali                  | kirkas kupari   |
| Johdinluokka                      | hienolankainen, luokka 5  |
| Johdineriste                      | PVC   |
| Ulkovaippa                        | PVC   |
| Palonkesto                        | IEC 60332-1   |
| Käyttölämpötila kiinteä as.       | -30 °C ... +50 °C   |
| Käyttölämpötila liikuteltava as.  | -5 °C ... +50 °C  |
| Taivutusäde kiinteä asennus       | 4 x ulkohalkaisija  |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 5 x ulkohalkaisija  |
| Koestusjännite                    | 2000 V  |
| Johdintunniste                    | HD 308 S2   |
| Tuotemerkki                       | Gamakabel   |
| Tekninen nimi                     | 0417722   |


**Tekniset tiedot**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Sähkönumero | 0417722   |
| Koko        | 3G1,5     |
| Väri        | valkoinen |
| ø/mm        | 8.2       |
| kg/km       | 111       |
| Pakkaus     | R100      |



Pidätämme oikeuden muutoksiin