


0417730 / H05VV-F (MSK) 4G0,75 VA KAAP. R100

Liitântäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.

Sähkönumero	0417730
Käyttö	Liitântäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
Standardi	VDE
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-30 °C ... +50 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-5 °C ... +50 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus	5 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	2000 V
Johdintunniste	HD 308 S2
Tuotemerkki	Gamakabel
Tekninen nimi	0417730


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0417730
Koko	4G0,75
Väri	valkoinen
ø/mm	7.3
kg/km	84
Pakkaus	R100



Pidätämme oikeuden muutoksiin