

0404858 / H07V2-K (MKEM90) 95 KEVI Eca K250

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa.

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Sähkönumero | 0404858 |
| Standardi | HAR |
| Nimellisjännite | 450/750 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 450/750 V |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Johtimen suurin sallittu lämpötila | +90 °C |
| Alin suositeltu käsittelylämpötila | -5 °C |
| Käyttölämpötila | -25 °C...+90 °C |
| Taivutussäde | 4 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | kts. taulukko |
| Tuotemerkki | Eupen |
| Tekninen nimi | 0404858 |


Tekniset tiedot

| | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| Sähkönumero | 0404858 | Ø/mm | 16 |
| Koko | 95 | kg/km | 1056 |
| Väri | kevi | Pakkaus | K250 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 04.04.2025