

0422704 / H05BQ-F 4G0,75 (EUCA)PUR KAAP. K500

Liitoskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoa. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä.



Sähkönnumero	0422704
Käyttö	Liitoskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoa. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä.
Standardi	HAR
Nimellisjännite	H05 300/500V H07 450/750V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR-kumi
Ulkovaippa	PUR
Palonkesto	IEC 60332-1-2
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-40 °C...+90 °C
Taivutussäde liikuteltava asennus	5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 2S
Tuotemerkki	Eupen
Tekninen nimi	0422704

Tekniset tiedot

Sähkönnumero	0422704
Koko	4G0,75
Väri	oranssi
Ø/mm	7.5
kg/km	66
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVVV