

**0422704 / H05BQ-F 4G0,75 (EUCA)PUR KAAP. K500**

Liitoskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoa. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä.



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Sähkönumero                       | 0422704  |
| Käyttö                            | Liitoskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoa. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä. |
| Standardi                         | HAR  |
| Nimellisjännite                   | H05 300/500V H07 450/750V  |
| Nimellisjännite Uo/U              | 300/500 V  |
| CPR luokka                        | Eca  |
| Johdinmateriaali                  | kirkas kupari  |
| Johdinluokka                      | hienolankainen, luokka 5   |
| Johdineriste                      | EPR-kumi   |
| Ulkovaippa                        | PUR  |
| Palonkesto                        | IEC 60332-1-2  |
| Käyttölämpötila liikuteltava as.  | -40 °C...+90 °C  |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 5 x ulkohalkaisija   |
| Johdintunniste                    | HD 308 2S  |
| Tuotemerkki                       | Eupen  |
| Tekninen nimi                     | 0422704  |

**Tekniset tiedot**

|             |         |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0422704 |
| Koko        | 4G0,75  |
| Väri        | oranssi |
| Ø/mm        | 7.5     |
| kg/km       | 66      |
| Pakkaus     | K500    |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 PP.KK.VVVV