


0414814 / GAMAFLEX 10-JZ CY 7X0,75 OHJ.K. R100

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

Sähkönumero	0414814
Käyttö	Mittaus- ja syöttökaapelina, sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina siellä missä tarvitaan häiriösuojausta. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä. Kohteisiin joissa tarvitaan häiriösuojausta.
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1
Häiriösuoja	tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-15 °C ... +70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	6 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	20 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	4000 V
Johdintunniste	numeroidut johtimet +kevi
Tuotemerkki	Gamakabel
Tekninen nimi	0414814


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0414814	Ø/mm	9.6
Koko	7x0,75	kg/km	130
Väri	kirkas	Pakkaus	R100



Pidätämme oikeuden muutoksiin