

0464612 / GAMAF. 10-JZ 4X0,75 OHJ.KAAP. K500

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot.



| | |
|---|--|
| Sähkönumero | 0464612 |
| Käyttö | Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä. |
| Standardi | VDE |
| Nimellisjännite | 300/500 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Palonkesto | IEC 60332-1 |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40 °C ... +80 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -15 °C ... +70 °C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Taivutusäde liikuteltava asennus | 15 x ulkohalkaisija |
| Koestusjännite | 4000 V |
| Johdintunniste | numeroidut johtimet +kevi |
| Tuotemerkki | Gamakabel |
| Tekninen nimi | 0464612 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|---------|
| Sähkönumero | 0464612 |
| Koko | 4x0,75 |
| Väri | harmaa |
| Ø/mm | 6.1 |
| kg/km | 67 |
| Pakkaus | K500 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin