

**0464632 / GAMAFLEX 10-JZ 4X1,5 OHJAUSK.. K500**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot.

|   |  |
|---|--|
| <b>Sähkönumero</b>                      | 0464632  |
| <b>Käyttö</b>                           | Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä. |
| <b>Standardi</b>                        | VDE  |
| <b>Nimellisjännite</b>                  | 300/500 V  |
| <b>Nimellisjännite Uo/U</b>             | 300/500 V  |
| <b>CPR luokka</b>                       | Eca  |
| <b>Johdinmateriaali</b>                 | kirkas kupari  |
| <b>Johdinluokka</b>                     | hienolankainen, luokka 5   |
| <b>Johdineriste</b>                     | PVC  |
| <b>Ulkovaippa</b>                       | PVC  |
| <b>Palonkesto</b>                       | IEC 60332-1  |
| <b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>      | -40 °C ... +80 °C  |
| <b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b> | -15 °C ... +70 °C  |
| <b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>      | 4 x ulkohalkaisija   |
| <b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b> | 15 x ulkohalkaisija  |
| <b>Koestusjännite</b>                   | 4000 V   |
| <b>Johdintunniste</b>                   | numeroidut johtimet +kevi  |
| <b>Tuotemerkki</b>                      | Gamakabel  |
| <b>Tekninen nimi</b>                    | 0464632  |


**Tekniset tiedot**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Sähkönumero</b> | 0464632 |
| <b>Koko</b>        | 4x1,5   |
| <b>Väri</b>        | harmaa  |
| <b>ø/mm</b>        | 7       |
| <b>kg/km</b>       | 105     |
| <b>Pakkaus</b>     | K500    |



Pidätämme oikeuden muutoksiin