

0464716 / GAMAF. 10-OZ 12X0,75 OHJ.KAAP. K500

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

Sähkönumero	0464716
Käyttö	Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
Standardi	VDE
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-15 °C ... +70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	15 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	4000 V
Johdintunniste	numeroidut johtimet
Tuotemerkki	Gamakabel
Tekninen nimi	0464716


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0464716
Koko	12x0,75
Väri	harmaa
Ø/mm	9,5
kg/km	158
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin