

0464736 / GAMAFLEX 10-OZ 12X1,5 OHJAUSK. K500

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

Sähkönumero	0464736
Käyttö	Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
Standardi	VDE
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-15 °C ... +70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	15 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	4000 V
Johdintunniste	numeroidut johtimet
Tuotemerkki	Gamakabel
Tekninen nimi	0464736


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0464736
Koko	12x1,5
Väri	harmaa
ø/mm	11.3
kg/km	280
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin