

**0464620 / GAMAF. 10-JZ 34X0,75 OHJ.KAAP. K500**

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot.



<b>Sähkönumero</b>	0464620
<b>Käyttö</b>	Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.
<b>Standardi</b>	VDE
<b>Nimellisjännite</b>	300/500 V
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	300/500 V
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	PVC
<b>Palonkesto</b>	IEC 60332-1
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-40 °C ... +80 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-15 °C ... +70 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	4 x ulkohalkaisija
<b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b>	15 x ulkohalkaisija
<b>Koestusjännite</b>	4000 V
<b>Johdintunniste</b>	numeroidut johtimet +kevi
<b>Tuotemerkki</b>	Gamakabel
<b>Tekninen nimi</b>	0464620

**Tekniset tiedot**

<b>Sähkönumero</b>	0464620
<b>Koko</b>	34x0,75
<b>Väri</b>	harmaa
<b>ø/mm</b>	15.7
<b>kg/km</b>	260
<b>Pakkaus</b>	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin