

0464822 / GAMAFLEX 10-JZ CY 4X1,0 OHJ.K. K500

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

Sähkönumero	0464822
Käyttö	Mittaus- ja syöttökaapelina, sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina siellä missä tarvitaan häiriösuojausta. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä. Kohteisiin joissa tarvitaan häiriösuojausta.
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1
Häiriösuoja	tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-15 °C ... +70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	6 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	20 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	4000 V
Johdintunniste	numeroidut johtimet +kevi
Tuotemerkki	Gamakabel
Tekninen nimi	0464822


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0464822
Koko	4x1,0
Väri	kirkas
ø/mm	8.6
kg/km	110
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin