


0467732 / H05VV-F (MSK) 4G1,5 VA KAAP. K500

Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Sähkönumero | 0467732 |
| Käyttö | Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin. |
| Standardi | VDE |
| Nimellisjännite | 300/500 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Palonkesto | IEC 60332-1 |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -30 °C ... +50 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -5 °C ... +50 °C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 5 x ulkohalkaisija |
| Koestusjännite | 2000 V |
| Johdintunniste | HD 308 S2 |
| Tuotemerkki | Gamakabel |
| Tekninen nimi | 0467732 |


Tekniset tiedot

| | |
|-------------|-----------|
| Sähkönumero | 0467732 |
| Koko | 4G1,5 |
| Väri | valkoinen |
| ø/mm | 9.2 |
| kg/km | 142 |
| Pakkaus | K500 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin