

0417623 / 0227IEC42 (MST) 2X0,75 MU KAAP R100

Kevyisiin käyttöolosuhteisiin, siirrettäviin laitteisiin.

Sähkönumero	0417623
Käyttö	Kevyisiin käyttöolosuhteisiin, siirrettäviin laitteisiin.
Standardi	IEC 60227-5
Nimellisjännite	300/300 V
Nimellisjännite Uo/U	300/300 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	erittäin hienolankainen, luokka 6
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-30 °C ... +50 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-5 °C ... +50 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus	15 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	2000 V
Johdintunniste	kts. taulukko
Tuotemerkki	Gamakabel
Tekninen nimi	0417623


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0417623	Ø/mm	2.8
Koko	2x0,75	kg/km	32
Väri	musta	Pakkaus	R100



Pidätämme oikeuden muutoksiin