


0467710 / H05VV-F (MSK) 2X0,75 VA KAAP. K500

Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.

Sähkönumero	0467710
Käyttö	Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
Standardi	VDE
Nimellisjännite	300/500 V
Nimellisjännite U _o /U	300/500 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-30 °C ... +50 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-5 °C ... +50 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus	5 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	2000 V
Johdintunniste	HD 308 S2
Tuotemerkki	Gamakabel
Tekninen nimi	0467710


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0467710	Ø/mm	6.2
Koko	2x0,75	kg/km	51
Väri	valkoinen	Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin