

**0415926 / H05V-K TD (MKJT) 0,5 PU TIN R100**

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa joissa liitoksille asetetaan erityisvaatimukset.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Sähkönumero          | 0415926                  |
| Standardi            | HAR                      |
| Nimellisjännite      | 300/500 V                |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V                |
| CPR luokka           | Eca                      |
| Johdinmateriaali     | tinattu kupari           |
| Johdinluokka         | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste         | PVC                      |
| Ulkovaippa           | PVC                      |
| Käyttölämpötila      | +5 °C...+70 °C           |
| Taivutussäde         | 4 x ulkohalkaisija       |
| Johdintunniste       | kts. taulukko            |
| Tuotemerkki          | Eupen                    |
| Tekninen nimi        | 0415926                  |

**Tekniset tiedot**

|             |         |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0415926 |
| Koko        | 0,5     |
| Väri        | pu      |
| Ø/mm        | 2.1     |
| kg/km       | 15      |
| Pakkaus     | R100    |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 PP.KK.VVVV