


**0270908 / JE-H 8X2X0,8 F180 E30 PALONK. K500**

Kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Ei sovellu verkkojännitteelle 240V AC

Sähkönumero	0270908
Käyttö	Kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Ei sovellu verkkojännitteelle 240V AC
Nimellisjännite	225 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	yksilankainen, luokka 1
Johdineriste	keramiininen yhdiste
Ulkovaippa	halogeeniton polymeeriseos
Toimivuus palossa	IEC 60331
Palonkesto	EN 60322-1-2, EN 60322-3-24
Alin suositeltu käsittelylämpötila	-5°C
Käyttölämpötila	-30 °C...+70 °C
Taivutussäde	7,5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	VDE 0815
Tuotemerkki	Eupen
Tekninen nimi	0270908


**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	0270908
Koko	8x2x0,8
Väri	oranssi
ø/mm	12.8
kg/km	218
Pakkaus	K500

