


**0270902 / JE-H 2X2X0,8 F180 E30 PALONK. K500**

Kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Ei sovellu verkkojännitteelle 240V AC

Sähkönumero	0270902
Käyttö	Kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Ei sovellu verkkojännitteelle 240V AC
Nimellisjännite	225 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	yksilankainen, luokka 1
Johdineriste	keraaminen yhdiste
Ulkovaippa	halogeeniton polymeeriseos
Toimivuus palossa	IEC 60331 / EN 50200
Palonkesto	EN 60322-1-2, EN 60322-3-24
Alin suositeltu käsittelylämpötila	-5°C
Käyttölämpötila	-30 °C...+70 °C
Taivutussäde	7,5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	VDE 0815
Tuotemerkki	Eupen
Tekninen nimi	0270902


**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	0270902
Koko	2x2x0,8
Väri	oranssi
ø/mm	6.6
kg/km	61
Pakkaus	K500

