

**0421613 / H05Z-K (MKJ HF) 0,75 PU Eca R100**

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkynyä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Sähkönumero          | 0421613                 |
| Standardi            | HAR                     |
| Nimellisjännite      | 300/500 V               |
| Nimellisjännite Uo/U | 300/500 V               |
| CPR luokka           | Eca                     |
| Johdinmateriaali     | kirkas kupari           |
| Johdinluokka         | monisäikeinen, luokka 5 |
| Johdineriste         | halogeeniton seos       |
| Ulkovaippa           | halogeeniton seos       |
| Käyttölämpötila      | -10 °C ... +90 °C       |
| Taivutussäde         | 4 x ulkohalkaisija      |
| Johdintunniste       | kts. taulukko           |
| Tuotemerkki          | LTC                     |
| Tekninen nimi        | 0421613                 |

**Tekniset tiedot**

|             |         |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0421613 |
| Koko        | 0,75    |
| Väri        | pu      |
| Ø/mm        | 2.8     |
| kg/km       | 10      |
| Pakkaus     | R100    |

