

**0421687 / H07Z-K (MKEM90 HF) 50 KEVI Eca R50**

Keskusten ja laitteiden johdotuksissa. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Sähkönumero          | 0421687                  |
| Standardi            | HAR                      |
| Nimellisjännite      | 450/750 V                |
| Nimellisjännite Uo/U | 450/750 V                |
| CPR luokka           | Eca                      |
| Johdinmateriaali     | kirkas kupari            |
| Johdinluokka         | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste         | halogeeniton seos        |
| Ulkovaippa           | halogeeniton seos        |
| Käyttölämpötila      | -25°C ...+90°C           |
| Taivutussäde         | 4x ulkohalkaisija        |
| Johdintunniste       | kts. taulukko            |
| Tuotemerkki          | LTC                      |
| Tekninen nimi        | 0421687                  |

**Tekniset tiedot**

|             |         |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0421687 |
| Koko        | 50      |
| Väri        | kevi    |
| Ø/mm        | 14.4    |
| kg/km       | 480     |
| Pakkaus     | R50     |

