


0421734 / H07RN-F 5G1,5 KUMIK. HF Eca K500

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasiin sisä- ja ulkokäyttöön. Tulipalon sattuessa kaapeli ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.

- Voidaan upottaa veteen, suositus max syvyys 10 m.
- Täyttää H07BN4-F ja H07BB-F vaatimukset.



| | |
|---|--|
| Sähkönumero | 0421734 |
| Käyttö | Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasiin sisä- ja ulkokäyttöön. Tulipalon sattuessa kaapeli ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja. Voidaan upottaa veteen, suositus max syvyys 10 m. Täyttää H07BN4-F ja H07BB-F vaatimukset. |
| Standardi | HAR |
| Nimellisjännite | 450/750 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 450/750 V |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | halogeeniton kumiseos |
| Ulkovaippa | halogeeniton kumiseos |
| Palonkesto | EN 60332-1-2 |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -50 °C ... +90 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -40 °C ... +90 °C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Taivutusäde liikuteltava asennus | 6 x ulkohalkaisija |
| Koestusjännite | 2500 V |
| Johdintunniste | HD 308 2S |
| Tuotemerkki | LTC |
| Tekninen nimi | 0421734 |

Tekniset tiedot

| | | | |
|--------------------|---------|----------------|------|
| Sähkönumero | 0421734 | Ø/mm | 11.8 |
| Koko | 5G1,5 | kg/km | 196 |
| Väri | musta | Pakkaus | K500 |

