

0465248 / YSLY-JZ 12X0,75 OHJAUSKAAPELI K500

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

- Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä.



| | |
|-----------------------------------|---|
| Sähkönumero | 0465248 |
| Käyttö | Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina. Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Kaapelin vaipassa juokseva metrimerkintä. |
| Standardi | VDE |
| Nimellisjännite U _o /U | 300/500 V |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40 °C...+80 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -15 °C...+70 °C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Taivutusäde liikuteltava asennus | 15 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | numeroidut johtimet +kevi |
| Tuotemerkki | Hedtec |
| Tekninen nimi | 0465248 |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0465248 |
| Koko | 12X0,75 |
| Väri | harmaa |
| Ø/mm | 9,5 |
| kg/km | 137 |
| Pakkaus | K500 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin