

**0472182 / H07RN-F 3G1,5 Kumikaapeli Eucafleplus K2500**

Liitiskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset.



<b>Sähkönumero</b>	0472182
<b>Käyttö</b>	Liitiskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset.
<b>Standardi</b>	HAR
<b>Nimellisjännite</b>	450/750 V
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	450/750 V
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	EPR kumi
<b>Ulkovaippa</b>	elastomeerinen erikoiskumi
<b>Palonkesto</b>	EN 60332-1-2
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-40°C ... +90°C
<b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b>	5 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	HD 308 2S
<b>Tuotemerkki</b>	Hedtec
<b>Tekninen nimi</b>	0472182

**Tekniset tiedot**

<b>Sähkönumero</b>	0472182
<b>Koko</b>	3G1,5
<b>Väri</b>	musta
<b>Ø/mm</b>	10
<b>kg/km</b>	130
<b>Pakkaus</b>	K2500



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 PP.KK.VVV