


0465087 / PYROCONTROL 7G2,5RE 500 OR K500

Kiinteään asennukseen, missä tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana.

Sähkönumero	0465087
Käyttö	Kiinteään asennukseen, missä tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana.
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
Johdinmateriaali	kirjas kupari
Johdinluokka	yksilankainen, luokka 1
Johdineriste	keramminen yhdiste
Ulkovaippa	halogeeniton polymeeriseos
Toimivuus palossa	EN 50200/50362
Palonkesto	EN 60322-1-2, EN 60322-3-24
Johtimen suurin sallittu lämpötila	+90° C
Alin suositeltu käsittelylämpötila	-5° C
Johdintunniste	HD 308 S2
Tuotemerkki	Eupen
Tekninen nimi	0465087


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0465087
Koko	5G2,5
Väri	oranssi
ø/mm	12.5
kg/km	250
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVVV