


**0465089 / PYROCONTROL 5G6RE 500 OR K500**

Kiinteään asennukseen, missä tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana.

Sähkönumero	0465089
Käyttö	Kiinteään asennukseen, missä tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana.
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
Johdinmateriaali	kirjas kupari
Johdinluokka	yksilankainen, luokka 1
Johdineriste	keramminen yhdiste
Ulkovaippa	halogeeniton polymeeriseos
Toimivuus palossa	EN 50200/50362
Palonkesto	EN 60322-1-2, EN 60322-3-24
Johtimen suurin sallittu lämpötila	+90° C
Alin suositeltu käsittelylämpötila	-5° C
Johdintunniste	HD 308 S2
Tuotemerkki	Eupen
Tekninen nimi	0465089


**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	0465089
Koko	5G6
Väri	oranssi
ø/mm	15.3
kg/km	495
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 PP.KK.VVVV