


0421797 / POLYFLEX MINE 3X25+3G6+2X1,5 K500

PUR-vaippainen halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan.



Sähkönumero	0421797
Käyttö	PUR-vaipainen halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan. Kolmeen osaan jaetun suojamaajohtimen ansiosta ulkohalkaisija on saatu mahdollisimman pieneksi, mistä on hyötyä varsinkin kelauskäytössä.
Standardi	IEC 60228
Nimellisjännite	0,6 / 1,0 kV
Nimellisjännite U_o/U	0,6 / 1,0 kV
Johdinmateriaali	kirjas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR (cross-linked)
Ulkovaippa	PUR (TPU)
Palonkesto	EN 60332-1-2
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +90 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-40 °C ... +90 °C
Taivutussäde	10 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	4000 V
Johdintunniste	HD 308 S2
Tuotemerkki	LTC
Tekninen nimi	0421797

Tekniset tiedot

Sähkönumero	0421797
Koko	3x25+3G6+2x1,5
Väri	keltainen
ø/mm	23.8
kg/km	1442
Pakkaus	K500

