


0404684 / POLYFLEX MINE 3X95+3G16+2X1,5 K240

PUR-vaippainen halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan.



Sähkönnumero	0404684
Käyttö	PUR-vaippainen halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin. Käyttökohteina esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuus, joissa kaapelilta vaaditaan erinomaista kestävyyttä mekaanista rasitusta vastaan. Kolmeen osaan jaetun suojamaajohtimen ansiosta ulkohalkaisija on saatu mahdollisimman pieneksi, mistä on hyötyä varsinkin kelauskäytössä.
Standardi	IEC 60228
Nimellisjännite	0,6 / 1,0 kV
Nimellisjännite U_o/U	0,6 / 1,0 kV
Johdinmateriaali	irkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR (cross-linked)
Ulkovaippa	PUR (TPU)
Palonkesto	EN 60332-1-2
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +90 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-40 °C ... +90 °C
Taivutussäde	10 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	4000 V
Johdintunniste	HD 308 S2
Tuotemerkki	LTC
Tekninen nimi	0404684

Tekniset tiedot

Sähkönnumero	0404684
Koko	3x95+3G16+2x1,5
Väri	keltainen
ø/mm	40.2
kg/km	4000
Pakkaus	K240

