

0415905 / H07RN-F 5G6 KUMIKAAPELI Eca K500

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasiin sisä- ja ulkokäyttöön.

Sähkönumero	0415905
Käyttö	Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasiin sisä- ja ulkokäyttöön.
Standardi	HAR
Nimellisjännite U _o /U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 11
Johdineriste	kumiseos EI10
Ulkovaippa	elastomeerinen kumiseos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C...+60 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-25 °C...+60 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	6 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 2S
Tuotemerkki	LTC
Tekninen nimi	0415905


Tekniset tiedot

Sähkönumero	0415905
Koko	5G6
Väri	musta
ø/mm	18.2
kg/km	575
Pakkaus	K500

