

**0415906 / H07RN-F 5G16 KUMIKAAPELI Eca K500**

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasiin sisä- ja ulkokäyttöön.

Sähkönumero	0415906
Käyttö	Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasiin sisä- ja ulkokäyttöön.
Standardi	HAR
Nimellisjännite U <sub>o</sub> /U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 12
Johdineriste	kumiseos EI11
Ulkovaippa	elastomeerinen kumiseos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C...+60 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-25 °C...+60 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutusäde liikuteltava asennus	6 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 2S
Tuotemerkki	LTC
Tekninen nimi	0415906


**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	0415906
Koko	5G16
Väri	musta
ø/mm	27
kg/km	1350
Pakkaus	K500

