

**0417761 / H07VVH6-F 8G1,5 MUOVLATTAK K500**

Ohjaus - ja syöttökaapelina kuljetin-, siirto- ja nostolaitteissa. Kaapeli voidaan asentaa kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Kaapeli kestää keskiraskasta mekaanista käyttöä ja taivutusta vaakatasossa.



<b>Sähkönnumero</b>	0417761
<b>Käyttö</b>	Ohjaus - ja syöttökaapelina kuljetin-, siirto- ja nostolaitteissa. Kaapeli voidaan asentaa kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Se kestää keskiraskasta mekaanista käyttöä ja taivutusta vaakatasossa.
<b>Standardi</b>	HAR
<b>Nimellisjännite</b>	450/750 V
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	450/750 V
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	PVC
<b>Palonkesto</b>	IEC 60332-1
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-5 °C ... +70 °C
<b>Taivutussäde</b>	10 x ulkohalkaisija
<b>Koestusjännite</b>	3000 V
<b>Johdintunniste</b>	HD 308 S2
<b>Tuotemerkki</b>	Hedtec
<b>Tekninen nimi</b>	0417761

**Tekniset tiedot**

<b>Sähkönnumero</b>	0417761
<b>Koko</b>	8G1,5
<b>Väri</b>	musta
<b>Ø/mm</b>	295
<b>kg/km</b>	300
<b>Pakkaus</b>	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin