

0472515 / NSGAFÖU 1X240 1,8/3KV KUMIK. K500

Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa.

| | |
|----------------------------------|---|
| Sähkönumero | 0472515 |
| Käyttö | Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa. |
| Standardi | VDE 0250-602 |
| Nimellisjännite | 1,8/3 kV |
| Nimellisjännite Uo/U | 1,8/3 kV |
| Johdinmateriaali | tinattu kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | EPR kumi |
| Ulkovaippa | elastomeerinen erikoisseos |
| Palonkesto | IEC 60332-1-2 |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40 °C ... +80 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -25 °C ... +80 °C |
| Taivutusäde kiinteä asennus | 4 x ulkohalkaisija |
| Tuotemerkki | Eupen |
| Tekninen nimi | 0472515 |


Tekniset tiedot

| | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| Sähkönumero | 0472515 | Ø/mm | 28 |
| Koko | 1x240 | kg/km | 2725 |
| Väri | musta | Pakkaus | K250 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 04.04.2025