

0417773 / H07VVH6-F 4G10 MUOVILATTAK K500

Ohjaus - ja syöttökaapelina kuljetin-, siirto- ja nostolaitteissa. Kaapeli voidaan asentaa kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Kaapeli kestää keskiraskasta mekaanista käyttöä ja taivutusta vaakatasossa.



| | |
|----------------------------------|---|
| Sähkönumero | 0417773 |
| Käyttö | Ohjaus - ja syöttökaapelina kuljetin-, siirto- ja nostolaitteissa. Kaapeli voidaan asentaa kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Se kestää keskiraskasta mekaanista käyttöä ja taivutusta vaakatasossa. |
| Standardi | HAR |
| Nimellisjännite | 450/750 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 450/750 V |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | PVC |
| Ulkovaippa | PVC |
| Palonkesto | IEC 60332-1 |
| Käyttölämpötila kiinteä as. | -40 °C ... +70 °C |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -5 °C ... +70 °C |
| Taivutussäde | 10 x ulkohalkaisija |
| Koestusjännite | 3000 V |
| Johdintunniste | HD 308 S2 |
| Tuotemerkki | Hedtec |
| Tekninen nimi | 0417773 |

Tekniset tiedot

| | | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| Sähkönumero | 0417773 | Ø/mm | 31.196 |
| Koko | 4G10 | kg/km | 750 |
| Väri | musta | Pakkaus | K500 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin