

**0417718 / H07V2-R (MK90) 10 VASI Eca K500**

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Sähkönumero                         | 0417718                    |
| Standardi                           | HAR                        |
| Nimellisjännite                     | 450/750 V                  |
| Nimellisjännite Uo/U                | 450/750 V                  |
| CPR luokka                          | Eca                        |
| Johdinmateriaali                    | kirkas kupari              |
| Johdinluokka                        | muutamalankainen, luokka 2 |
| Johdineriste                        | PVC                        |
| Ulkovaippa                          | PVC                        |
| Johdinten suurin sallittu lämpötila | 90°C                       |
| Käyttölämpötila                     | -10 °C...+90 °C            |
| Taivutussäde                        | 6 x ulkohalkaisija         |
| Johdintunniste                      | kts. taulukko              |
| Tuotemerkki                         | LTC                        |
| Tekninen nimi                       | 0417718                    |


**Tekniset tiedot**

|             |         |
|-------------|---------|
| Sähkönumero | 0417718 |
| Koko        | 10      |
| Väri        | vasi    |
| Ø/mm        | 6.7     |
| kg/km       | 103     |
| Pakkaus     | K500    |

