

0427125 / H1Z2Z2-K Eucasolar 1x6 pu

Hyvä taivutetavuus ja kuormitettavuus. Erinomainen UV kesto. Pitkä elinkaari yli 25 vuotta. Asennettavissa suoraan maahan valmistajan ohjeita nuodattaen.

| | |
|------------------------------------|---|
| Sähkönumero | 0427125 |
| Käyttö | Aurinkokennojärjestelmissä ja muissa vastaavissa järjestelmissä sisällä sekä ulkona. Halogeeniton. Voidaan asentaa maahan valmistajan ohjeita noudattaen. |
| Standardi | HAR |
| Nimellisjännite U _o /U | 1,5/1,5 kV |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | tinattu kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 11 |
| Johdineriste | polyolefiini |
| Ulkovaippa | halogeeniton erikoisseos |
| Johtimen suurin sallittu lämpötila | +120 °C (20000h) |
| Käyttölämpötila | -40 °C...+90 °C |
| Taivutussäde | 9 x ulkohalkaisija |
| Tuotesarja | Eucasolar |
| Tuotemerkki | Eupen |
| Tekninen nimi | 0427125 |


Tekniset tiedot

| | |
|-------------|----------------|
| Sähkönumero | 0427125 |
| Koko | 1X6 |
| Väri | musta/punainen |
| Ø/mm | 6.2 |
| kg/km | 81 |
| Pakkaus | K500 |

