

0422104 / H07RN-F 1X50 Kumikaapeli Eucafleplus K500

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset.



Sähkönumero	0422104
Käyttö	Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset.
Standardi	HAR
Nimellisjännite	450/750 V
Nimellisjännite Uo/U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR kumi
Ulkovaippa	elastomeerinen erikoiskumi
Palonkesto	EN 60332-1-2
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-40°C ... +90°C
Taivutussäde liikuteltava asennus	5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 2S
Tuotemerkki	Hedtec
Tekninen nimi	0422104

Tekniset tiedot

Sähkönumero	0422104
Koko	1X50
Väri	musta
Ø/mm	17.5
kg/km	655
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVV