


0422104 / H07RN-F 1X50 Kumikaapeli Eucafleplus K500

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset.



| | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sähkönumero | 0422104 |
| Käyttö | Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset. |
| Standardi | HAR |
| Nimellisjännite | 450/750 V |
| Nimellisjännite Uo/U | 450/750 V |
| CPR luokka | Eca |
| Johdinmateriaali | kirkas kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Johdineriste | EPR kumi |
| Ulkovaippa | elastomeerinen erikoiskumi |
| Palonkesto | EN 60332-1-2 |
| Käyttölämpötila liikuteltava as. | -40°C ... +90°C |
| Taivutussäde liikuteltava asennus | 5 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | HD 308 2S |
| Tuotemerkki | Hedtec |
| Tekninen nimi | 0422104 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|---------|
| Sähkönumero | 0422104 |
| Koko | 1X50 |
| Väri | musta |
| ø/mm | 17.5 |
| kg/km | 655 |
| Pakkaus | K500 |



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 PP.KK.VVV