

**4525237 / L 1 S valk. PIR-tunnistinvalaisin (sis. numeroarkki)
E27, IK07**

Seinään asennettava tunnistinvalaisin. Iskunkestävä muovirunko ja -kupu. Tunnistusalueen voi rajata tarkkaan sopivaksi käännettävällä tunnistinlinssillä (90 ast. pystysuunnassa).

- Seinään asennettava.
- Iskunkestävä muovirunko ja -kupu.
- Tunnistusalueen rajaus käännettävällä linssillä.
- Helppo asentaa - selkeä kytkentätila.
- Sisältää numerotarra-arkin.



| | |
|------------------|----------------------|
| ETIM-luokkanimi | Katto-/seinävalaisin |
| ETIM-luokkakoodi | EC002892 |
| Tekninen nimi | 4525237 |
| Tuotenumero | 6004666 |

Tekniset tiedot

| | | | |
|-------------------|--|----------------------------|----------|
| Sähkönumero | 4525237 | Tunnistusetäisyys [m] | Maks. 10 |
| Kuvaus | L 1 S valk. PIR-tunnistinvalaisin (sis. numeroarkki) E27, IK07 | Valonlähde | E27 LED |
| Väri | Valkoinen | Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Toimintakulma [°] | 180 | Iskunkestävyyssluokka [IK] | IK07 |

Etim-tiedot

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---|--------|
| Seinäasennus | Kyllä | Himmennys DALI | Ei |
| Ripustusasennus | Ei | Himmennys DMX | Ei |
| Kattoasennus | Ei | Himmennys DSI | Ei |
| Uppoasennus | Ei | Himmennys potentiometri | Ei |
| Pinta-asennus | Kyllä | Himmennys GPRS | Ei |
| Jonoasennus | Ei | Himmennys LineSwitch | Ei |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei | Himmennys toimittajakohtainen | Ei |
| Valonlähteen tyyppi | muu | Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Sisältää lampun | Ei | Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 | Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Lampunpidin | E27 | Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi | Himmennys RF | Ei |
| Rungon väri | valkoinen | Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Suojuksen materiaali | opaalimuovi | Hipaisuhimmennys | Ei |
| Häikäisysojan tyyppi | ei ole | Himmennys Zigbee | Ei |
| Jännitetyyppi | AC | Painonappihimmennys | Ei |
| Nimellisjännitealue | 230 | Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Nimellisjännitealue | 240 | Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
| Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita | Valonjako | ei ole |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä | | |
| Himmennys 0-10 V | Ei | | |
| Himmennys 1-10 V | Ei | | |

Pidätämme oikeuden muutoksiin

| | |
|--|--------------------------|
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | erittäin leveä säde >80° |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
| Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka | A++ |
| Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka | A++ |
| Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka | A |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK07 |
| Suojausluokka | II |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | -20 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti | 40 |

| | |
|---|---------------------------|
| Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
| Liiketunnistin | Kyllä |
| Valotunnistimella | Kyllä |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
| Ilma-aukoilla | Ei |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan | 650 °C - 30 s |
| Soveltuu lampputeholle | 60 |
| Soveltuu lampputeholle | 60 |
| Leveys | 110 |
| Korkeus/syvyys | 255 |
| Pituus | 120 |
| Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 |
| Kytöntätapa | muu |

