

**4525237 / L 1 S valk. PIR-tunnistinvalaisin (sis. numeroarkki)
E27, IK07**

Seinään asennettava tunnistinvalaisin. Iskunkestävä muovirunko ja -kupu.
Tunnistusalueen voi rajata tarkkaan sopivaksi käännettävällä tunnistinlinssillä (90 ast. pystysuunnassa).

- Seinään asennettava.
- Iskunkestävä muovirunko ja -kupu.
- Tunnistusalueen rajaus käännettävällä linssillä.
- Helppo asentaa - selkeä kytkentätila.
- Sisältää numerotarra-arkin.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525237
Tuotenumero	6004666

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525237	Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Kuvaus	L 1 S valk. PIR-tunnistinvalaisin (sis. numeroarkki) E27, IK07	Valonlähde	E27 LED
Väri	Valkoinen	Kotelointiluokka (IP)	IP44
Toimintakulma [°]	180	Iskunkestävyyssluokka [IK]	IK07

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Himmennys DALI	Ei
Ripustusasennus	Ei	Himmennys DMX	Ei
Kattoasennus	Ei	Himmennys DSI	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys potentiometri	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys GPRS	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys LineSwitch	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi	Himmennys RF	Ei
Rungon väri	valkoinen	Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Suojuksen materiaali	opaalimuovi	Hipaisuhimmennys	Ei
Häikäisusuojan tyyppi	ei ole	Himmennys Zigbee	Ei
Jännitetyyppi	AC	Painonappihimmennys	Ei
Nimellisjännitealue	230	Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Nimellisjännitealue	240	Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita	Valonjako	ei ole
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä		
Himmennys 0-10 V	Ei		
Himmennys 1-10 V	Ei		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Vaihdeettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdeettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Koteloitiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK07
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40

Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	60
Soveltuu lampputeholle	60
Leveys	110
Korkeus/syvyys	255
Pituus	120
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytöntätapa	muu

