

**4525237 / L 1 S valk. PIR-tunnistinvalaisin (sis. numeroarkki)
E27, IK07**

Seinään asennettava tunnistinvalaisin. Iskunkestävä muovirunko ja -kupu.
Tunnistusalueen voi rajata tarkkaan sopivaksi käännettävällä
tunnistinlinssillä (90 ast. pystysuunnassa).

- Seinään asennettava.
- Iskunkestävä muovirunko ja -kupu.
- Tunnistusalueen rajaus käännettävällä linssillä.
- Helppo asentaa - selkeä kytkentätila.
- Sisältää numerotarra-arkin.



ETIM-luokkanimi	Katto-/seinävalaisin
ETIM-luokkakoodi	EC002892
Tekninen nimi	4525237
Tuotenumero	6004666

Tekniset tiedot

Sähkönumero	4525237
Kuvaus	L 1 S valk. PIR-tunnistinvalaisin (sis. numeroarkki) E27, IK07
Väri	Valkoinen
Toimintakulma [°]	180
Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 10
Valonlähde	E27 LED
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyyssluokka [IK]	IK07

Etim-tiedot

Seinäasennus	Kyllä	Liitäntälaitteen tyyppi	ei vaadita
Ripustusasennus	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kattoasennus	Ei	Himmennys 0-10 V	Ei
Uppoasennus	Ei	Himmennys 1-10 V	Ei
Pinta-asennus	Kyllä	Himmennys DALI	Ei
Jonoasennus	Ei	Himmennys DMX	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	Himmennys DSI	Ei
Valonlähteen tyyppi	muu	Himmennys potentiometri	Ei
Sisältää lampun	Ei	Himmennys GPRS	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Himmennys LineSwitch	Ei
Lampunpidin	E27	Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Kotelon/suojausten materiaali	muovi	Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Rungon väri	valkoinen	Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Suojausten materiaali	opaalimuovi	Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Häikäisysojan tyyppi	ei ole	Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Jännitetyyppi	AC	Himmennys RF	Ei
Nimellisjännitealue	230		
Nimellisjännitealue	240		

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Valonjako	ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora
Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A++
Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka	A
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK07
Suojausluokka	II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti	40
Soveltuu turvavalaisutukseen	Ei
Liiketunnistin	Kyllä
Valotunnistimella	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Ilma-aukoilla	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle	60
Soveltuu lampputeholle	60
Leveys	110
Korkeus/syvyys	255
Pituus	120
Kaapelointitapa	soveltuu läpijohtotukseen
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala	2.5
Kytkentätapa	muu

